

LA BALINESE

BT GROUP

MATERIALI: doghe in alluminio verniciato, cuscini
MISURE: 200x200 cm
WEB: btgroup.it



Una struttura leggera in alluminio verniciato, una base rettangolare ampia e comoda, morbidi cuscini. La Balinese, ultima nata in casa BT Group, è stata progettata per rispondere alle esigenze di una clientela fluida e variegata; robusta, duratura e confortevole, può essere posizionata liberamente in spiagge, giardini e terrazzi. La soluzione è modulare e permette di assumere diverse configurazioni secondo il lato da ombreggiare di preferenza creando uno spazio personalizzabile e su misura.

La struttura, resistente agli agenti atmosferici, è disponibile in 62 colori e i cuscini, realizzati con il tessuto Tempotest Home Striato, offrono protezione solare UPF 50+ e resistenza all'usura. È formata da 42 doghe, laterali e posteriori, da 60x60 mm che si uniscono a 2 doghe centrali 300x60 mm per una stabilità efficace al posizionamento all'aria aperta; sulla base, un materasso 200x200 cm e otto cuscini, quattro 40x40 cm e quattro 60x60 cm per un comfort ottimale.

DECKING EXTERNO

WOODCO

MATERIALE: farine di legno e polietilene riciclato ad alta densità
APPLICAZIONI: esterno
INSTALLAZIONE: sistema Techno senza foratura
WEB: woodco.it

PHOTOS LUCIO TONINA

Extero è una collezione di rivestimenti studiata per l'outdoor, per portare negli spazi aperti il calore del legno senza rinunciare alle alte prestazioni.

Le doghe sono create con un eco-materiale composto da farne di legno e polietilene riciclato ad alta densità, resistente alle radiazioni UV, alle escursioni termiche e alle forti sollecitazioni meccaniche. I pavimenti Extero non subiscono lo scorrere del tempo, resistono al cloro e alla salsedine, ai microrganismi marini, ai funghi e agli insetti. Sono disponibili in cinque colorazioni (Light Brown, Dark Grey, Ipe, Teak, Antique) e tre finiture superficiali (zigrinata, levigata o spazzolata), tutte antiscivolo e antischieggiatura per camminare a piedi nudi in sicurezza su bordi piscina, terrazze, plateatici, vialetti e giardini. Per gli ambienti che sfidano i climi più impetuosi o per le aree sottoposte a notevoli sollecitazioni fisiche, come il traffico intenso, il pavimento Extero è disponibile anche con il sistema di schermatura in cui ogni doga viene avvolta da una copertura in polimero arricchito con stabilizzatori UV e antiossidanti che la incapsula integralmente su tutti e quattro i lati amplificandone la resistenza.

La pavimentazione viene installata con un sistema di fissaggio brevettato che non prevede la prefosatura dei magatelli ed è progettato per essere facilmente rettificato in fase di montaggio grazie ai supporti regolabili.

